

LED PANEL
LED - LEUCHTEN
ПАНЕЛЬ LED
LED SVÍTIDLO



PLZ-NTS Zestaw montażowy N/T 5 cm



PLZ-NTL Zestaw montażowy linka 100cm



PLK-PTGK – Zestaw montażowy P/T do karton gipsu



zasilacz w komplecie z oprawą



RN066 Ramka montażowa



Zalety:

- niskie zużycie energii
- wysokowydajne źródła LED
- brak emisji promieniowania UV oraz IR
- zastosowanie wew. pomieszczeń
- zamiennik opraw modułowych: kloszowych oraz rastrowych
- wysoka trwałość do 40 000h
- stopień ochrony: IP20
- wysoki współczynnik mocy: >0.95

kod	symbol	EAN	opakowanie	barwa światła [K]	moc [W]	wskaźnik oddawania barw Ra [-]	strumień świetlny [lm]	wymiary L*W*H [mm]
C71-PLZ-033-150-4K	PLZ-033-150-4K	5900280914163	1	4000	15	>80	1250	295/295/14
C71-PLZ-063-220-4K	PLZ-063-220-4K	5900280913548	1	4000	22	>80	1900	595/295/14
C71-PLZ-063-220-6K	PLZ-063-220-6K	5900280913555	1	6000	22	>80	1950	595/295/14
C71-PLZ-066-450-3K	PLZ-066-450-3K	5900280913647	1	3000	45	>80	3800	595/595/14
C71-PLZ-066-450-4K	PLZ-066-450-4K	5900280908377	1	4000	45	>80	4050	595/595/14
C71-PLZ-066-450-6K	PLZ-066-450-6K	5900280908209	1	6000	45	>80	4100	595/595/14
C71-PLZ-123-450-4K	PLZ-123-450-4K	5900280908193	1	4000	45	>80	4050	1195/295/14
C71-PLZ-123-450-6K	PLZ-123-450-6K	5900280908360	1	6000	45	>80	4100	1195/295/14

