

# ATLAS LED 1150MM 5620LM 840 IP65 MAT 51W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	952043
<b>Moc znamionowa oprawy [W]*:</b>	40.70
<b>Strumień świetlny oprawy [lm]*:</b>	4400
<b>Temperatura barwowa [K]:</b>	4000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP65
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK09
<b>Współczynnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 5
<b>Klasa energetyczna:</b>	E
<b>Materiał korpusu oprawy:</b>	PC

## CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

ATLAS LED jest lampą LED o bardzo wysokiej szczelności (IP65) i wysoce odpornej na uderzenia (IK09). Wykorzystano w niej sprawdzone rozwiązanie polegające na zintegrowaniu klosza z modułem LED. Lampa posiada wiele usprawnień ułatwiających i przyspieszających montaż: system zwieszania klosza, regulowane uchwyty zapewniające tolerancję montażu +/-50 mm. Standardowo wyposażona jest w wytrzymałe klipsy ze stali nierdzewnej (INOX). Korpus i klosz lampy są odporne na promieniowanie UV.

## ZASTOSOWANIE

Wielofunkcyjna lampa LED przeznaczona jest do zastosowania w obszarach o wysokich wymaganiach dotyczących pyło- i wodoszczelności. Szczególnie polecana do zastosowania w obiektach przemysłowych, magazynowych, parkingach (podziemnych i wielopoziomowych), terminalach transportowych, przejściach podziemnych, obiektach sportowych. Jej konstrukcja przystosowana jest do montażu natynkowego i zwieszanego. Lampa nie rekomendowana do pracy z maszynami posiadającymi elementy ruchome. Oprawa przeznaczona do obszarów ogólnych wewnątrz budynków - pomieszczeń i obszarów magazynowych oraz chłodni uwzględnionych w tablicy 5.4 i 5.5 normy EN12464; do stref ruchu wewnątrz budynków uwzględnionych w tablicy 5.1 normy EN12464 oraz na parkingi i jako oświetlenie infrastruktury kolejowej uwzględnionej w tablicy 5.34 i 5.53 normy EN12464 z wyłączeniem kas biletowych i bagażowych, okienek, poczekalni, hal wejściowych i hal stacji.

# ATLAS LED 1150MM 5620LM 840 IP65 MAT 51W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Źródło światła:	moduł LED	Kolor korpusu oprawy:	szary
Moc nominalna [W]:	36	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1152/85/80
Moc znamionowa oprawy [W]:	40.70	Wymiary montażowe [mm]:	790
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Odporność na uderzenia:	IK09
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Stopień szczelności:	IP65
Strumień świetlny oprawy [lm]:	4400	Sposób montażu:	natynkowy, zwieszany
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	108	Temperatura pracy [°C]:	od -20 do +35
Klasa energetyczna:	E	Waga netto oprawy [kg]:	1.170
Klasa ochrony:	I	Indeks:	952043
Temperatura barwowa [K]:	4000	EAN:	5,90596E+12
Współczynnik oddawania barw (Ra):	>80	Kategoria typ:	belki
SDCM:	≤ 5	Znak D:	tak
Współczynnik mocy:	0.99	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	grupa ryzyka 1 (niskie ryzyko)
Wymienny moduł świetlny:	tak	Żywotność LED L70B50 [h]:	135000
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	2	Gwarancja [lata]:	3
Materiał klosza:	PC	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
Rodzaj klosza:	MAT	Certyfikat CE:	<a href="#">83/2019</a>
Materiał korpusu oprawy:	PC	HACCP:	<a href="#">852/2004</a>

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



# ATLAS LED 1150MM 5620LM 840 IP65 MAT 51W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
908200	TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.)
907913	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm
907920	TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm
952029	ATLAS LED 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny
952036	ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - moduł świetlny
952074	ATLAS LED 1450mm 5900lm 840 MAT - moduł świetlny
952067	ATLAS LED 1150mm 4400lm 840 MAT - moduł świetlny
16000507	Dławnica odpowietrzająca różne szara M20*1.5 IP68
60000006	Zaślepka dławnicy M16 różne PA czarna M-16 - BPM-21
80000378	Dławnica PG 13,5 Tytan PA 6.6 szary z nakrętką
657412	ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - moduł świetlny
657375	ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - moduł świetlny
657429	ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - moduł świetlny
657382	ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 - moduł świetlny

# ATLAS LED 1150MM 5620LM 840 IP65 MAT 51W

## SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



TYTAN LED, ATLAS LED, INDUSTRY LED - UCHWYT REGULOWANY KOMPLET (2szt.) (908200)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1152mm (907913)



TYTAN LED, ATLAS LED - siatka ochronna 1432mm (907920)



ATLAS LED 1150mm 4500lm 840 - moduł świetlny (952029)



ATLAS LED 1450mm 6000lm 840 - moduł świetlny (952036)



ATLAS LED 1450mm 5900lm 840 MAT - moduł świetlny (952074)



ATLAS LED 1150mm 4400lm 840 MAT - moduł świetlny (952067)



Dławnica odpowietrzająca różne szara M20\*1.5 IP68 (16000507)



ATLAS LED 1150mm 5620lm 840 MAT - moduł świetlny (657412)



ATLAS LED 1150mm 5850lm 840 - moduł świetlny (657375)



ATLAS LED 1450mm 7020lm 840 MAT - moduł świetlny (657429)



ATLAS LED 1450mm 7320lm 840 - moduł świetlny (657382)

Data utworzenia karty: 19 sierpień 2021

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 83/2019