

LED DOWNLIGHT FIXTURE
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTE
СВЕТИЛЬНИК LED DOWNLIGHT
ZÁPUSTNÉ KOUPELNOVÉ SVÍTIDLO



źródło światła LED z soczewką



podłączenie zasilania z tyłu obudowy



sprężyny - mocowanie P/T

regulacja kąta świecenia
w modelach AR i AS $\pm 35^\circ$ 

DLA-AR



DLA-S



DLA-AS



DLA-R








MATERIAŁ ► stop aluminium, PMMA






MATERIAL ► aluminum alloy, PMMA

MATERIAL ► aluminiumlegierung, PMMA


МАТЕРИАЛ ► алюминиевый сплав, PMMA

MATERIAĽ ► hliník, PMMA

						
kod	EAN	kształt	opakowanie zbiorcze	barwa światła [K]	strumień światła [lm]	moc [W]
C70-DLA-R-064-WH	5900280921819	okrągła	1/50	4000	520	6
C70-DLA-S-064-WH	5900280921826	kwadratowa	1/50	4000	520	6
C70-DLA-AR-064-WH	5900280921796	okrągła	1/50	4000	520	6
C70-DLA-AS-064-WH	5900280921802	kwadratowa	1/50	4000	520	6

DLA-R-064: $\varnothing 90$
DLA-AR-064: $\varnothing 90$ DLA-S-064: 90
DLA-AS-064: 90

Zeskanuj kod QR
aby uzyskać więcej
informacji o tym produkcie



+ UA

Możliwość montażu
zewnętrznego układu awaryjnego
(compatible with external emergency module)

A++
A+
A } LED

