

Svítlidla určená k osvětlení kuchyňských linek, pracovních prostorů, interiérů



ALENA LED



Kód	Typ	SMD	Napětí	Příkon	Světelný tok	Barva světla	Stupeň ochrany	Rozměry D x Š x V	Materiál
ALENA LED - hliníkové svítidlo bílé, 196 SMD, 25 W, 2100 lm									
TL6013-B-25W/BI	LED	196 SMD	230 V - 50 Hz	25 W	2100 lm	4000 K	IP 20	547 x 161 x 31	hliník, plast
ALENA LED - hliníkové svítidlo bílé, 336 SMD, 35 W, 3000 lm									
TL6013-B-35W/BI	LED	336 SMD	230 V - 50 Hz	35 W	3000 lm	4000 K	IP 20	847 x 161 x 31	hliník, plast
ALENA LED - hliníkové svítidlo bílé, 420 SMD, 48 W, 4100 lm									
TL6013-B-48W/BI	LED	420 SMD	230 V - 50 Hz	48 W	4100 lm	4000 K	IP 20	1147 x 161 x 31	hliník, plast
ALENA LED - hliníkové svítidlo stříbrné, 196 SMD, 25 W, 2100 lm									
TL6013-B-25W/STR	LED	196 SMD	230 V - 50 Hz	25 W	2100 lm	4000 K	IP 20	547 x 161 x 31	hliník, plast
ALENA LED - hliníkové svítidlo stříbrné, 336 SMD, 35 W, 3000 lm									
TL6013-B-35W/STR	LED	336 SMD	230 V - 50 Hz	35 W	3000 lm	4000 K	IP 20	847 x 161 x 31	hliník, plast
ALENA LED - hliníkové svítidlo stříbrné, 420 SMD, 48 W, 4100 lm									
TL6013-B-48W/STR	LED	420 SMD	230 V - 50 Hz	48 W	4100 lm	4000 K	IP 20	1147 x 161 x 31	hliník, plast