



Svítlidla se zvýšenou ochranou, určená do vlhkých prostorů i pro venkovní prostředí

DALIA LED



Kód	Typ	SMD	Napětí	Příkon	Světelný tok	Barva světla	Stupeň ochrany	Rozměry D x Š x V	Materiál
DALIA LED - stropní a nástěnné svítidlo, 21 W, 4000 K, 2000 lm, IP 6								220 x 20	
ST707-BI	LED	200 SMD	230 V - 50 Hz	21 W	2000 lm	4000 K	IP 65	220 x 20	plast
DALIA LED - stropní a nástěnné svítidlo, mikrovlnný senzor, 21 W, 4000 K, 2000 lm, IP 65								330 x 20	
ST707-BI/PIR	LED	200 SMD	230 V - 50 Hz	21 W	2000 lm	4000 K	IP 65	330 x 20	plast

ANDREA LED



Kód	Typ	SMD	Napětí	Příkon	Světelný tok	Barva světla	Stupeň ochrany	Rozměry D x Š x V	Materiál
ANDREA LED - stropní a nástěnné svítidlo, 12 W, 4000 K, 900 lm, IP 44									
LED-CL3-S-12W	LED		230 V - 50 Hz	12 W	900 lm	4000 K	IP 44	220 x 220 x 51	plast
ANDREA LED - stropní a nástěnné svítidlo, 18 W, 4000 K, 1360 lm, IP 44									
LED-CL3-S-18W	LED		230 V - 50 Hz	18 W	1360 lm	4000 K	IP 44	280 x 280 x 51	plast
ANDREA LED - stropní a nástěnné svítidlo se senzorem, 18 W, 4000 K, 1360 lm, IP 44									
LED-CL3-S-18W/PIR	LED		230 V - 50 Hz	18 W	1360 lm	4000 K	IP 44	280 x 280 x 51	plast