




Svítlidla s pohybovým senzorem,
se zvýšenou ochranou, určená do vlhkých prostorů i pro venkovní prostředí

DARJA



Kód	Typ	SMD	Napětí	Příkon	Světelný tok	Barva světla	Stupeň ochrany	Rozměry D x Š x V	Materiál
-----	-----	-----	--------	--------	--------------	--------------	----------------	-------------------	----------

Analogový nastavitelný pohybový senzor, doba nastavení 3 s - 5 min, úhel záběru 140°, dosah maximálně 9 m

ST72/O-BI	LED		230 V - 50 Hz	10 W	800 lm	4000 K	IP 54	212 x 119 x 49	plast
-----------	-----	--	---------------	------	--------	--------	-------	----------------	-------

ST72-BI	LED		230 V - 50 Hz	15 W	1100 lm	4000 K	IP 54	prům. 210 x 49	plast
---------	-----	--	---------------	------	---------	--------	-------	----------------	-------

ST73/O-BI	LED		230 V - 50 Hz	10 W	800 lm	4000 K	IP 54	212 x 119 x 49	plast
-----------	-----	--	---------------	------	--------	--------	-------	----------------	-------

ST73-BI	LED		230 V - 50 Hz	15 W	1100 lm	4000 K	IP 54	prům. 210 x 49	plast
---------	-----	--	---------------	------	---------	--------	-------	----------------	-------