

# KROMA LED S

GB: SMD LED floodlight with a motion sensor / DE: SMD LED Flutlicht Leuchte mit Bewegungsmelder / RU: Проектор SMD LED с датчиком движения



STRÜHM

**SENSOR**

**MAX 8M**

**AREA**  
30° / 120°

**LUX**  
20 - 2000

**TIME**  
5s - 8min



① ② KROMA LED S 10W GREY



③ ④ KROMA LED S 20W GREY



⑤ ⑥ KROMA LED S 30W GREY




⑦ ⑧ KROMA LED S 50W GREY




⑨ ⑩ KROMA LED S 100W GREY


① ②




③ ④




⑤ ⑥



⑦ ⑧



⑨ ⑩



	01234	ABCDE					Tc(K)	
①	03772	KROMA LED S 10W GREY 4500K	10 W	810 lm	grey grau серый	neutral white / Neutralweiß / нейтральный белый	4500 K	5901477337727
②	03773	KROMA LED S 10W GREY 6500K				cold white / Kaltweiß / холодный белый	6500 K	5901477337734
③	03605	KROMA LED S 20W GREY 4500K	20 W	1600 lm		neutral white / Neutralweiß / нейтральный белый	4500 K	5901477336058
④	03705	KROMA LED S 20W GREY 6500K				cold white / Kaltweiß / холодный белый	6500 K	5901477337055
⑤	03606	KROMA LED S 30W GREY 4500K	30 W	2400 lm		neutral white / Neutralweiß / нейтральный белый	4500 K	5901477336065
⑥	03706	KROMA LED S 30W GREY 6500K				cold white / Kaltweiß / холодный белый	6500 K	5901477337062
⑦	03607	KROMA LED S 50W GREY 4500K	50 W	4000 lm		neutral white / Neutralweiß / нейтральный белый	4500 K	5901477336072
⑧	03707	KROMA LED S 50W GREY 6500K				cold white / Kaltweiß / холодный белый	6500 K	5901477337079
⑨	03608	KROMA LED S 100W GREY 4500K	100 W	8000 lm		neutral white / Neutralweiß / нейтральный белый	4500 K	5901477336089
⑩	03708	KROMA LED S 100W GREY 6500K				cold white / Kaltweiß / холодный белый	6500 K	5901477337086



**Material / Material / Материал**

GB: aluminium alloy cast, glass, plastic  
DE: Aluminiumgusslegierung, Glas, Kunststoff  
RU: литьё из сплава алюминия, стекло, пластмасса

**Comments / Kommentare / Комментарии**

GB: range 30°+120° (V+H)  
DE: Sensorbetätigungswinkel 30°+120° (V+H)  
RU: угол работы датчика на 30°+120° (V+H)

**Comments / Kommentare / Комментарии**

GB: maximum motion detection range is 8 m (<24°)  
DE: Bewegungserfassungsbereich max. 8 m (<24°)  
RU: максимальный диапазон обнаружения движения, составляющий 8м (<24°)

**Comments / Kommentare / Комментарии**

GB: lighting time regulation between 5 s and 8 min  
DE: Beleuchtungszeiteinstellung von 5 s bis 8 min  
RU: возможность регулировки времени свечения от 5 с до 8 мин

**Comments / Kommentare / Комментарии**

GB: possibility of setting ambient lighting intensity (20-2000lx) at which the equipment operates  
DE: Möglichkeit der Einstellung der Umgebungsleuchtstärke (20-2000lx), damit das Gerät arbeitet  
RU: возможность установки уровня интенсивности освещения окружающей среды (20-2000lx), при котором оборудование работает

