



① EDYTOR LED C MVS 15W NW




② EDYTOR LED C MVS 21W NW



EDYTOR LED

GB: Hermetic ceiling light fitting with a motion sensor / DE: Plafond beleuchtung hermetisch mit Bewegungsmelder / HU: Lámpatest mozgásérzékelővel



							CRI		
①	04335	EDYTOR LED C MVS 15W NW	15 W	2030 lm	neutral white Neutralweiß semleges fehér	1520 lm	83	white / weiß / fehér	5901477343353
②	04336	EDYTOR LED C MVS 21W NW	21 W	3040 lm		2410 lm	82		5901477343360



Comments / Kommentare / Megjegyzések

GB: sensor operating angle 180°/360°
DE: Sensorbetriebswinkel 180°/360°
HU: az érzékelő működési szöge 180°/360°

Comments / Kommentare / Megjegyzések

GB: motion detection range max 8m
DE: Bewegungserkennungsbereich max 8m
HU: mozgásérzékelési tartomány max 8m

Comments / Kommentare / Megjegyzések

GB: adjustable lighting time from 10s to 12min
DE: einstellbare Beleuchtungszeit von 10s bis 12min
HU: állítható időtartamú fény 10s és 12min között

Comments / Kommentare / Megjegyzések

GB: DIM function with run time frm 0 (OFF) to ∞
DE: DIM-Funktion mit einer Laufzeit von 0s (AUS) bis ∞
HU: DIM funkció 0s (OFF) és ∞ közötti futási idővel

Comments / Kommentare / Megjegyzések

GB: the ability to set the level of ambient light intensity (3-2000lx) at which the device works
DE: die Möglichkeit, die Intensität des Umgebungslichts (3-2000lx) einzustellen, bei der das Gerät arbeitet
HU: a környezeti fényintenzitás (3-2000lx) beállításának képessége, amelynél az eszköz működik

Comments / Kommentare / Megjegyzések

GB: operating frequency 5,8GHz
DE: Betriebsfrequenz 5,8GHz
HU: működési frekvencia 5,8GHz

Comments / Kommentare / Megjegyzések

GB: transmitter power 1,2mW MAX
DE: Sendeleistung 1,2mW MAX
HU: adóteljesítmény 1,2mW MAX

Material / Material / Anyaga

GB: polycarbonate PC
DE: Polycarbonate PC
HU: polikarbonát PC

