


LS-COB



PS-2835



możliwość cięcia



przewody przyłączeniowe



mocne, równomierne światło 384 led/m



3 barwy światła



kod

D87-LS-COB-1920-IP20-AWW-12V  
D87-LS-COB-1920-IP20-ANW-12V  
D87-LS-COB-1920-IP20-ACW-12V  
D87-LS-COB-1920-IP20-AWW-24V  
D87-LS-COB-1920-IP20-ANW-24V  
D87-LS-COB-1920-IP20-ACW-24V  
D87-LS-COB-2100-IP20-ANW-24V  
D87-PS-2835-300-IP20-ACW  
D87-PS-2835-300-IP20-ANW  
D87-PS-2835-300-IP20-AWW  
D87-PS-2835-300-IP65-ACW  
D87-PS-2835-300-IP65-ANW  
D87-PS-2835-300-IP65-AWW  
D87-PS-2835-600-IP20-ACW-24V  
D87-PS-2835-600-IP20-ANW-24V  
D87-PS-2835-600-IP20-AWW-24V



EAN

5900280955869  
5900280955876  
5900280955883  
5900280958563  
5900280958545  
5900280958587  
5900280958545  
5900280931085  
5900280931092  
5900280931108  
5900280931115  
5900280931122  
5900280931139  
5900280950659  
5900280948731  
5900280948724



barwa światła [K]

biała ciepła  
biała neutralna  
biała zimna  
biała ciepła  
biała neutralna  
biała zimna  
biała neutralna  
biała zimna  
biała neutralna  
biała ciepła  
biała zimna  
biała neutralna  
biała ciepła  
biała zimna  
biała neutralna  
biała ciepła



pobór mocy [W]

50  
50  
50  
50  
50  
50  
50  
30  
30  
30  
30  
30  
30  
60  
60  
60



ilość i typ diod / 1m

384 COB / 1m  
384 COB / 1m  
384 COB / 1m  
384 COB / 1m  
384 COB / 1m  
384 COB / 1m  
384 COB / 1m  
60x SMD2835  
60x SMD2835  
60x SMD2835  
60x SMD2835  
60x SMD2835  
60x SMD2835  
120x SMD2835  
120x SMD2835  
120x SMD2835