

PATI

LED CEILING LAMP
LED DECKENLEUCHTE
LED СВЕТИЛЬНИК
PLAFONIÉRA LED



klosz mleczny




PSF705 - czujnik ruchu




MATERIAŁ ► PC, PC
MATERIAL ► PC, PC
MATERIAL ► PC, PC
МАТЕРІАЛ ► PC, PC
MATERIAL ► PC, PC

kod	kod EAN	typ czujnika	opakowanie	barwa światła [K]	strumień świetlny [lm]	moc [W]	wymiary ø/w [mm]
C36-PSF705-164	5900280929006	-	1/5	4000	1300	16	300/112
C36-PSF705-164-MD	5900280907776	mikrofalowy	1/5	4000	1300	16	300/112



Zeskanuj kod QR aby uzyskać więcej informacji o tym produkcie



PSF705 - tryby pracy

- 1 - Tryb ochrony wzroku
Oprawa powoli rozjaśnia się i gaśnie, nie powodując oślnienia. Dotyczy również pozostałych dwóch trybów
- 2 - Tryb półcienia
Oprawa nie wyłącza się całkowicie, a jedynie redukuje moc do około 10% aż do czasu ponownego wykrycia ruchu.
- 3 - Tryb opóźnionego sterowania 4h
Oprawa świeci w trybie ciągłym przez 4 godziny, następnie przechodzi w tryb czuwania.



+ UA

Możliwość montażu zewnętrznego układu awaryjnego (compatible with external emergency module)

