


RESIDUAL CURRENT CIRCUIT BREAKER WITH OVERCURRENT PROTECTION
FI/LS-KOMBISCHALTER
МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ
PROUDOVÝ CHRÁNIČ S JISTIČEM



pojemność zacisków 6mm²



przycisk kontrolny TEST



możliwość plombowania



zaciski/śruby ze stali ocynkowanej

SNR-32-C16



					$I_{\Delta n}$		
kod	EAN	liczba modułów	charakterystyka	prąd znamionowy [A]	prąd różnicowy [mA]	typ	opakowanie
A071-SNR-32-B10	5900280920300	1P	B	10	30	A	1/12/120
A071-SNR-32-B16	5900280918666	1P	B	16	30	A	1/12/120
A071-SNR-32-B20	5900280920317	1P	B	20	30	A	1/12/120
A071-SNR-32-B25	5900280920324	1P	B	25	30	A	1/12/120
A071-SNR-32-C16	5900280918680	1P	C	16	30	A	1/12/120
A071-SNR-32-C25	5900280920331	1P	C	25	30	A	1/12/120
A07-SNR-32-B10	5900280910240	1P	B	10	30	AC	1/12/120
A07-SNR-32-B16	5900280904058	1P	B	16	30	AC	1/12/120
A07-SNR-32-B20	5900280904997	1P	B	20	30	AC	1/12/120
A07-SNR-32-B25	5900280904065	1P	B	25	30	AC	1/12/120
A07-SNR-32-C16	5900280903174	1P	C	16	30	AC	1/12/120
A07-SNR-32-C25	5900280903198	1P	C	25	30	AC	1/12/120

