



220-240 V | LED |  IP66 |  IK06 |  CE

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Stupeň krytí: IP66;

Stupeň mechanické odolnosti: IK06;

Nominální výkon [W]: 13.00; 33.00; 27.00;

Světelný tok [lm]*: 1650; 4550; 3600;

Barevná teplota [K]: 4000;

Index podání barev (RA): >80;

SDCM: ≤ 5;

Energetická třída: A+;

Materiál těla: PC;

Typ difuzoru: MAT;

Verze montáže: přisazená; závěsná;

Rozměry [mm]: 670/45/50; 1510/45/50; 1230/45/50; 1230/45/50;

*Tolerancja +/- 10%

SPECIFIKACE:

MIMO 2 LED BASIC představuje novou generaci hermetických LED svítidel s velmi vysokým krytím IP66. Svítidlo využívá moderní koncepce ke zlepšení distribuce světla a teplotní rovnováhy. Jeho design spojuje řešení pro dosažení vysoké účinnosti a odolnosti včetně efektivního LED GO! panelu nabízejícím nejlepší požadovanou úroveň osvětlení a úsporu energie. Vícevrstvé stínidlo je vyrobeno z polykarbonátu odolného vůči UV záření.

POUŽITÍ:

Multifunkční LED svítidlo je navrženo pro použití v oblastech se zvýšeným prachem a vlhkostí. Je vhodný zejména pro průmyslové podmínky, parkoviště (podzemní a vícepodlažní), sportovní stadiony, sklady, dopravní terminály a podzemní chodby. Svítidlo se používá jak v nových prostorech, tak i při nahrazování tradičních zářivek energeticky úsporným LED řešením. Jeho konstrukce je přizpůsobena pro povrchovou a závěsnou instalaci pomocí standardního vybavení.

MIMO 2 LED BASIC

LED GO!

DOSTUPNÉ TYPY

MIMO 2 LED BASIC 1230/45/50mm

Nominální výkon [W]	Barevná teplota [K]	Světelný tok [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry [mm]	Energetická třída	Indeks
27	4000	3600	MAT	1230/45/50	A+	>> 100840

MIMO 2 LED BASIC 1510/45/50mm

Nominální výkon [W]	Barevná teplota [K]	Světelný tok [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry [mm]	Energetická třída	Indeks
33	4000	4550	MAT	1510/45/50	A+	>> 100857

MIMO 2 LED BASIC 670/45/50mm

Nominální výkon [W]	Barevná teplota [K]	Světelný tok [lm]*	Typ difuzoru	Rozměry [mm]	Energetická třída	Indeks
13	4000	1650	MAT	670/45/50	A+	>> 100765

*Tolerancja +/- 10%

AKCESORIA

Nazwa	Indeks
MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl)	100673
Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DLO6-3A-2Y	800ML208



MIMO 2 LED - uchwyt podwójny (kpl) [100673]



Złączka IP68 High-bay PA 6.6 czarna DLO6-3A-2Y [800ML208]

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 2020-03-19

LENA
LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



68/2019